

Yumizen G1550

Vue d'ensemble :

- Tests de coagulation, immunologiques et chromogènes
- Canaux de mesure néphélométriques et turbidimétriques intégrés
- Jusqu'à 8 canaux de mesure avec 2 combinaisons de longueurs d'onde
- Chargement continu (portoirs d'échantillons, réactifs, cuvettes)
- Accès à distance en temps réel
- Système complet (réactifs, QC, consommables, assistance technique)
- Cuvette de sécurité à usage unique
- Écran tactile
- Dossier de qualité complet pour la traçabilité (lot de réactifs, étalonnage, QC, réexécution, connexion des utilisateurs ...)



Fonctions :

Système auto-vérification

- 44 positions contrôlées refroidies pour les réactifs
- Jusqu'à 4 tampons et 8 positions de contrôle
- Capteur de niveau de liquide
- Identification positive du code-barres
- Réactifs embarqués, consommables et gestion des déchets liquides
- Jusqu'à 1000 cuvettes pour les tests et 4,5 L de nettoyant

Exécuter l'étalonnage / QC

- Tests pré-calibrés
- Configuration d'autocontrôle, personnalisable en fonction de l'activité (nombre de tests, nouveaux réactifs ...)
- Charte de contrôle qualité Levey-Jennings

Charger des échantillons

- 150 échantillons / 15 portoirs
- Perçage du capuchon (en option) pour le mode tube fermé
- 8 positions d'échantillons STAT

Demande de test

- Liste de travail
- Accès aléatoire

- Panneau de test complet

Exécution et validation

- Surveillance des courbes en temps réel
- Redémarrage automatisé et tests réflexes
- Mesure du retour d'état

Caractéristiques :

Dimensions	Longueur: 1000 mm, Hauteur: 600 mm, Profondeur: 900 mm
Poids	85 Kg
Température	15 ° C-32 ° C
Débit	240 PT / heure
Volume d'échantillonnage:	5 - 200µL
Puissance	100-240v 50Hz-60Hz, 5A Alimentation externe
Ecran	Ecran tactile LCD couleur 270x340 mm
Exportation	6 x prise USB
Capacité de stockage	1.000.000 résultats
Paramètre	Tests de coagulation (640 nm) Tests de dépistage (PT, APTT, fibrinogène, TT) FacteursS (II, V, VII, X, VIII, IX, XI, XII) Test turbidimétrique (570 nm) D-dimère Test chromogène (405 nm) ATIII
Normes	EN 61326-2-6: 2006 CEI 61010-1: 2001 CEI 61010-2-101: 2002 EN ISO 13485: 2003 et 2012 NF EN ISO 14971: 2013
Directives	98/79 / CE (DIV) 2011/65 / UE (RoHS) 1907/2006 (REACH) 2014/30 / EU (compatibilité électromagnétique) 2014/35 / EU (limites de tension)